

Pos.	Stuks	Voorwerp	Prijs per stuk EURO	Totaalprijs EURO
		AEROTUBE WRG smart Wandventilator met functies voor luchtaanvoer en -afvoer en warmteterugwinning Geschikt voor inbouw in buitenwanden. Ventilatieapparaat voor enkele ruimtes voor het be- en ontluchten van ruimtes met onderstaande extra eigenschappen: voor muurdiktes tot 500 mm. Luchtprestatie voor be- en ontluchten: Niveau 1 15 m³/h bij L_{PA} = 25 dB (A) Niveau 2 32 m³/h bij L_{PA} = 38 dB (A) Niveau 3 45 m³/h bij L_{PA} = 46 dB (A) Eigengeluid L_{PA} volgens EN ISO 3741 (bij 8 dB ruimtedemping). Stroomverbruik: max 4,3 Watt Elektrische aansluiting: 230 Volt ~ Beschermingsklasse: II; veiligheidsgeïsoleerd; IP22 Bediening van verse lucht met geïntegreerde warmtewisselaar voor warmteterugwinning in de winter Zomerventilatie instelbaar Ventilatie naar behoefte met geïntegreerde temperatuur- en vochtsensor voor automatische sturing optioneel: luchtkwaliteitsensor met CO₂-regeling Warmte-instelling max. 90% Met geïntegreerde filter ISO Coarse 45 % Onopvallend, de werkingseenheid bevindt zich in een buis in de muur Signalering van de noodzakelijke filtervervangning op het apparaat en in de SIEGENIA Comfort App* Voor onderhoudsdoeleinden onderbreekt een veiligheidsschakelaar de voedingsspanning bij het verwijderen van de frontplaat. Aansturing met drukknop op het apparaat of met SIEGENIA Comfort App*-bediening voor smartphone of tablet Namen, functies en toepassingen vrij te kiezen met de SIEGENIA Comfort App* kan ook horizontale ventilatie worden ingesteld Door wifi hoeven de apparaten onderling niet met kabels verbonden te worden. Latere functietoewijzing van de apparaten ter plaatse en na de montage mogelijk gebruik in paren aanbevolen Bouwtechnische certificering (DIBt) Toebehoren: Waterkeringkap roestvrijstaal Waterkering D160 (PVC) Waterkering roestvrij staal Waterkering aluminium-zink (RAL naar keuze) Merk: SIEGENIA AEROTUBE WRG smart met elektrisch slot Apparaat leveren incl. toebehoren: _____ Montage van het apparaat: _____ Merk: SIEGENIA AEROTUBE WRG smart met handmatig slot Apparaat leveren incl. toebehoren: _____ Montage van het apparaat: _____ * Opmerkingen over de compatibiliteit onder http://www.siegenia.com/gr/comfort-app/faq		

	Afvoerkanaal EPP De kanalen zijn voor een montage op de buitenwand, bijv. in WDVS-systemen geschikt. Bestaande uit hoogwaardig geëxpandeerd polypropyleen, heeft het een hoge bestendigheid tegen chemicaliën en oliën. Heeft een lange levensduur (geen corrosie) en een gering gewicht. De productie en verwerking van de schuimstof deeltjes vindt milieuvriendelijk plaats zonder CFK. Hoge energieabsorptie bij gering gewicht Vrij van drijfgassen en andere chemische drijfmiddelen De kanalen kunnen afzonderlijk qua lengte ingekort worden met 250 mm Materiaal: PVC, EPP Oppervlak: zwart Afvoerkanaal EPP type FL bestaande uit afvoerkanaal FL + stucdeksel Afmetingen kanaal: 360 x 600 x 60 mm Afvoerkanaal EPP type SFL bestaande uit afvoerkanaal SFL + overgangsstuk + stucdeksel Afmetingen kanaal: 360/360 x 780 x 60 mm selecteerbare waterkering Waterkering lamellen Bestaande uit: waterkering PVC, kleur wit (net als RAL 9010), afvoerkanaal, bevestigingsset – met variabele diepte Waterkering afdekrooster Bestaande uit: waterkering aluminium, in RAL naar keuze, afvoerkanaal, bevestigingsset Waterkering afdekrooster klinker aluminium Bestaande uit: waterkering aluminium, in RAL naar keuze, afvoerkanaal, bevestigingsset Merk: SIEGENIA AEROTUBE met afvoerkanaal EPP TYPE FL Merk: SIEGENIA AEROTUBE met afvoerkanaal EPP TYPE SFL Merk: SIEGENIA waterkering lamellen Merk: SIEGENIA waterkering afdekrooster Merk: SIEGENIA waterkering afdekrooster klinker aluminium Toebehoren: Verlenging voor afvoerkanaal SFL – Voor de verlenging tussen overgangsstuk en hoekoverbrenger bij afvoerkanaal EPP, type SFL (afmetingen: 360 x 250 mm) Isolatieplaat 20 type FL Diepte 20 mm, WLG 040 Bezorgen en volledig monteren		
--	---	--	--