Pos.	Stück	Gegenstand	Einzelpreis EURO	Gesamtpreis EURO
		AEROLIFE Wandlüfter mit Schalldämmung und Wärmerückgewinnung Einzelraumlüftungsgerät zum gleichzeitigen Be- und Entlüften von Räumen mit nachstehenden zusätzlichen Eigenschaften: Für den Außenwandaufbau oder für den in die Außenwand versenkten Einbau geeignet. Luftförderung mittels getrennter Gebläseeinheiten über geteilten Rohrstutzen und Adapter für Wandstärken bis 425 mm. Wetterschutz Schalldämmwert: $D_{n,e,w}$ = 52 dB Luftleistung jeweils Be- und Entlüften: Stufe 1 ca. 29 m^3/h bei L_{PA} = 26 dB (A) Stufe 2 ca. 35 m^3/h bei L_{PA} = 30 dB (A) Stufe 3 ca. 60 m^3/h bei L_{PA} = 40 dB (A) Eigengeräusch L_{PA} gemessen nach DIN EN ISO 3745 (bei Raumdämpfung 8 dB). Leistungsaufnahme: max. 32 Watt Elektrischer Anschluss: 230 Volt ~ / 0,17 Ampere Schutzklasse: II, schutzisoliert Für Wartungszwecke ist zusätzlich eine Sicherheitsschaltung eingebaut. Bei abgenommener Frontplatte unterbricht ein Sicherheitsschalter die interne Spannungsversorgung. Mit integriertem Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung im Winter-Frischluftbetrieb. Wärmebereitstellungsgrad max. 66 %. Das Gerät kann manuell bedient oder automatisch nach Feuchtigkeit gesteuert werden. Mit integriertem dreilagigem synthetischem Kompositfilter, Filterklasse F7. Optional NOx-Filter F7 (Stickstoffdioxid, Feinstaub, Pollen) erhältlich. Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Fabrikat: SIEGENIA **AEROLIFE** Gerät liefern inkl. Zubehör: _____ Montage des Gerätes: _____ Elektro-Anschluss: _____		