

Pos.	Stk.	Gjenstand	Enkeltpris EURO	Totalpris EURO
		<p>AEROLIFE Veggventil med lydisolasjon og varmegjenvinning</p> <p>Ventilasjonsenhet for ett rom for samtidig tilluft og avtrekk av rom med følgende ekstra egenskaper:</p> <p>Egnet for montering på yttervegg eller innfelt montering i yttervegg.</p> <p>Luften transporteres med adskilte vifteenheter via delte rørstusser og adaptere for veggtykkelser opptil 425 mm.</p> <p>Værbeskyttelse</p> <p>Lydisolasjonsverdi: $D_{n,e,w} = 52$ dB</p> <p>Luftkapasitet enten tilluft eller avtrekk: Trinn 1 ca. 29 m³/t ved $L_{PA} = 26$ dB (A) Trinn 2 ca. 35 m³/t ved $L_{PA} = 30$ dB (A) Trinn 3 ca. 60 m³/t ved $L_{PA} = 40$ dB (A)</p> <p>Egenstøy L_{PA} målt iht. DIN EN ISO 3745 (ved romdemping 8 dB).</p> <p>Effektforbruk: maks. 32 Watt Elektrisk tilkobling: 230 Volt ~ / 0,17 Ampere Beskyttelsesklasse: II, dobbeltisolert</p> <p>For vedlikeholdsformål er det i tillegg montert en sikkerhetskobling.</p> <p>Ved demontert frontplate avbryter en sikkerhetsbryter den interne spenningsforsyningen.</p> <p>Med integrert varmeveksler for varmegjenvinning ved friskluftfunksjon om vinteren.</p> <p>Varmegjenningsgrad maks. 66 %.</p> <p>Apparatet kan betjenes manuelt eller styres automatisk iht. fuktigheten.</p> <p>Med integrert trelags syntetisk kompositfilter, filterklasse F7.</p> <p>Bygningskontrollmessige godkjenninger (tyske DIBt)</p> <p>Fabrikat: SIEGENIA AEROLIFE</p> <p>Enheten leveres inkl. tilbehør: _____</p> <p>Montering av enheten: _____</p> <p>Elektrisk tilkobling: _____</p>		