

Poz.	ks	Predmet	Jednotková cena EUR	Celková cena EUR
		<p>AEROLIFE</p> <p>Nástenné vetracie zariadenie so zvukovou izoláciou a spätným získavaním tepla</p> <p>Vetracie zariadenie zabezpečujúce prívod a súčasne odťah vzduchu s nasledujúcimi vlastnosťami</p> <p>Vhodné pre montáž na obvodový plášť; naložená alebo zapustená montáž.</p> <p>Prúdenie vzduchu je zabezpečené pomocou samostatných ventilátorov a delenej rúry s adaptérom do hrúbky steny 425 mm.</p> <p>Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom</p> <p>Hodnota zvukovej izolácie: $D_{n,e,w} = 52$ dB</p> <p>Vzduchový výkon vetrania:</p> <p>Stupeň 1 cca. 29 m³/h pri $L_{PA} = 26$ dB (A)</p> <p>Stupeň 2 cca. 35 m³/h pri $L_{PA} = 30$ dB (A)</p> <p>Stupeň 3 cca. 60 m³/h pri $L_{PA} = 40$ dB (A)</p> <p>Vlastný hluk L_{PA} meraný podľa DIN EN ISO 3745 (pri priestorovom útlme 8 dB).</p> <p>Príkon: max. 32 Watt</p> <p>Elektrické pripojenie: 230 Volt ~ / 0,17 Ampér</p> <p>Trieda ochrany: II, ochranná izolácia</p> <p>Na účely údržby je nainštalovaný aj bezpečnostný obvod.</p> <p>Keď je predný panel odstránený, bezpečnostný spínač preruší vnútorné napájanie.</p> <p>Zabudovaný výmenník tepla na spätné získavanie tepla v zimnom období.</p> <p>Stupeň dodávky tepla max. 66 %.</p> <p>Zariadenie je možné ovládať manuálne alebo automaticky podľa vlhkosti vzduchu.</p> <p>So zabudovaným 3vrstvovým syntetickým kompozitným filtrom, trieda filtra F7</p> <p>K dispozícii je voliteľný filter NOxF7 (oxid dusičitý, jemný prach, peľ)</p> <p>Schválené stavebným dozorom (DIBt)</p> <p>Značka: SIEGENIA AEROLIFE</p> <p>Zariadenie dodané vrátane príslušenstva: _____</p> <p>Montáž zariadenia: _____</p> <p>Elektrické pripojenie: _____</p>		